

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 14:15

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Регулятор давления "после себя"<br>РДБА-П Ду15 Ру4,0 Ст.20Л Kv4,0<br>Диапазон настройки №1<br>(0,04...0,16)МПа; Tmax-220 гр | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"   |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15   |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 220°С   |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=4,0МПа  |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,04...0,16)МПа  |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 4,0 м3/ч   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 20Л   |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv  |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое  |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> водяной и насыщенный пар, другие жидкости, газообразные среды, нейтральные к материалам деталей |
|   | <b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |