

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 03:58

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Регулятор давления "после себя"<br>РДБА-П Ду125 Ру4,0 Ст.20Л Kv160,0<br>Диапазон настройки №2<br>(0,1...0,4)МПа; Tmax-220 гр | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"   |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 125  |
|  | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 220°С   |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=4,0МПа  |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...0,4)МПа  |
|  | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 160 м3/ч   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 20Л   |
|  | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv  |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое  |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> водяной и насыщенный пар, другие жидкости, газообразные среды, нейтральные к материалам деталей |
|  | <b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |