

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 06:07

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Регулятор давления "до себя"<br>РДБВ Ду50 Ру1,6 Kv40,0 Диапазон<br>настройки №3 (0,3...0,7)МПа; Tmax-<br>150 гр | <b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"                                  |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50                         |
|   | <b>Температура регулируемой среды °C:</b> До 150°C                       |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа                              |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,3...0,7)МПа                            |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 40 м3/ч                |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20                                      |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv  |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое  |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> вода, раствор гликолей,<br>нефтепродукты (ДТ) |
|   | <b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022                                    |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |