

# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 08:23

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Регулятор давления "после себя"<br>РДБА Ду15 Ру1,6 Kv0,4-4 ,Tmax-150<br>гр | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                               |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15                         |
|  | <b>Температура регулируемой среды °C:</b> До 150°C                       |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа                              |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,6...1,2)МПа                            |
|  | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 0,4 м3/ч               |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20                                      |
|  | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv  |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое  |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> вода, раствор гликолей,<br>нефтепродукты (ДТ) |
|  | <b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022                                    |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |