

# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 02:19

| Наименование                       | Параметры  |
|------------------------------------|--|
| Регулятор давления RDT-T-1.1-40-25 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"   |
|                                    | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 40   |
|                                    | <b>Температура регулируемой среды °C:</b> До +220°C  |
|                                    | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа                                     |
|                                    | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,016...0,18) МПа  |
|                                    | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 25 м <sup>3</sup> /ч |
|                                    | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20  |
|                                    | <b>Герметичность:</b> 0,05% от K <sub>vs</sub>   |
|                                    | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1  |
|                                    | <b>Присоединение:</b> Фланцевое  |
|                                    | <b>Регулируемая среда:</b> перегретая вода   |
|                                    | <b>ТУ:</b> ВУ 690397591.001-2021   |
|                                    | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910   |
|                                    | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |