

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 17:38

| Наименование                      | Параметры  |
|-----------------------------------|--|
| Регулятор давления RPAI F040.25.0 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                           |
|                                   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 40                     |
|                                   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                   |
|                                   | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа             |
|                                   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,04...0,16)МПа                      |
|                                   | <b>Условная пропускная способность K<sub>ву</sub>, мЗ/ч:</b> 25 мЗ/ч |
|                                   | <b>Материал корпуса:</b> Серый чугун                                 |
|                                   | <b>Герметичность:</b> 0,6% от K <sub>v</sub>                         |
|                                   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4.2                              |
|                                   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815)         |
|                                   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода, водные растворы гликолей            |
|                                   | <b>ТУ:</b> 3742-004-95625984-2018                                    |
|                                   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910                                       |
|                                   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |