

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 16:35

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Регулятор давления TD57-FD-015-(2...6,5) бар-4 мЗ/ч-Ру1,6МПа | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"  |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15  |
|  | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С  |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6 МПа  |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (2...6,5) бар  |
|  | <b>Условная пропускная способность Kvu, мЗ/ч:</b> 4 мЗ/ч  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Чугун EN-GJS-400-15  |
|  | <b>Герметичность:</b> 0,05 % Kv   |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое   |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая, растворы этиленгликоля и пропиленгликоля (до 65%) |
|  | <b>ТУ:</b> 28.14.11-011-59349790-2018   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |