

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 20:30

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Регулятор давления УРРД-НО-50-0,07-РД-25-220-СТ-2,5-УХЛ | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"   |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50   |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,01...0,07)МПа  |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =2,5МПа                                       |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 220°С                                       |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 25Л   |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ (спец. заказ)   |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)                       |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Пар насыщенный  |
|   | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 25,0 м <sup>3</sup> /ч |
|   | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |