

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 15:09

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор давления УРРД-НО-25-1,2-РД-6,3-220-НЖ-1,6-УХЛ | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"  |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25  |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,3...1,2)МПа   |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа                                      |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 220°С                                      |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т  |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ (спец. заказ)  |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)                      |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Пар насыщенный   |
|   | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 6,3 м <sup>3</sup> /ч |
|   | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |