

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 05:41

Наименование	Параметры
Регулятор давления УРРД-НО-50-0,3-РД-25-350-НЖ-2,5-УХЛ	<b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,05...0,3)МПа
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 350°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =2,5МПа
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т
	<b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ (спец. заказ)
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)
	<b>Регулируемая среда:</b> Пар перегретый
	<b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 25,0 м <sup>3</sup> /ч
	<b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122