

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 18:59

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Регулятор давления УРРД-НО-15-0,3-РД-3,2-350-СТ-2,5-УХЛ | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                               |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15                         |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,05...0,3)МПа                           |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 350°С                 |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=2,5МПа                              |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 25Л                                       |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,1% от Kvy  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ (спец. заказ)                       |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Пар перегретый                                |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvy, м3/ч:</b> 3,2 м3/ч               |
|   | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |