

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 20:33

Наименование	Параметры
Регулятор давления УРРД-ПУ-125-1,2-РДД-100-150-СТ-1,6-УХЛ4	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 125
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...1,2) МПа
	<b>Условная пропускная способность Kvy, м3/ч:</b> 100 м3/ч
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь 25Л
	<b>Герметичность:</b> 0,1% от Kvy
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4 (стандартное)
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)
	<b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей
	<b>ТУ:</b> 0
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 0
	<b>ОКПД 2:</b> 0
	<b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"