

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 15:36

Наименование	Параметры
Регулятор давления УРРД-ПУ-200-1,2-РДД-400-150-НЖ-2,5-У	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 200
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =2,5 МПа
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...1,2) МПа
	<b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 400 м <sup>3</sup> /ч
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т
	<b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>
	<b>Климатическое исполнение:</b> У (спец. заказ)
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)
	<b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей
	<b>ТУ:</b> 0
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 0
	<b>ОКПД 2:</b> 0
	<b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"