

Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 07:58

| Наименование | Параметры |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулятор давления ВРДД 125 Kv125 (0,1...0,4)МПа 80°С СЧ 1,6МПа | Исполнение регулятора: "до себя" |
| | Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 125 |
| | Температура регулируемой среды °С: До 80°С |
| | Диапазон регулирования: (0,1...0,4)МПа |
| | Условная пропускная способность Kvu, м3/ч: 125 м3/ч |
| | Материал корпуса: Серый чугун |
| | Климатическое исполнение: УХЛ4 |
| | Присоединение: Фланцевое |
| | Регулируемая среда: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 % |
| | Номинальное давление (PN): Ру=1,6МПа |
| | Герметичность: 0,6% от Kvu |
| | ТУ: ВУ 101138220.011-2013 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805910 |
| | ОКПД 2: 28.14.11.122 |