

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 19:13

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор перепада давления ЭТ-РПД-М-15-2,5-3-СТ-1,6-150-УХЛ4 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"  |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15  |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С  |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа                                      |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,3...0,7) МПа  |
|   | <b>Условная пропускная способность K<sub>ву</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 2,5 м <sup>3</sup> /ч |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Ст 20Л   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4   |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое ( тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259 -2015)                    |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая, раствор этиленгликоля                     |
|   | <b>ТУ:</b> н/д  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |