

# Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 17:42

| Наименование                              | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор перепада давления РП-25-6,3.3.1 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                            |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25                      |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                    |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа              |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...0,9)МПа                         |
|   | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м3/ч:</b> 6,3 м3/ч |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20                                   |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>                         |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4                                 |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое                                       |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода, водные растворы гликолей             |
|   | <b>Наличие резьбовых штуцеров и трубок:</b> присутствуют              |
|   | <b>ТУ:</b> ВУ 300008266.021-2009                                      |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |