

# Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 02:52

| Наименование                             | Параметры                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Регулятор перепада давления РП-50-10.2.1 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                           |
|                                          | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50                     |
|                                          | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                   |
|                                          | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа             |
|                                          | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,04...0,66)МПа                      |
|                                          | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, мЗ/ч:</b> 10 мЗ/ч |
|                                          | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20                                  |
|                                          | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>                        |
|                                          | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4                                |
|                                          | <b>Присоединение:</b> Фланцевое                                      |
|                                          | <b>Регулируемая среда:</b> Вода, водные растворы гликолей            |
|                                          | <b>Наличие резьбовых штуцеров и трубок:</b> присутствуют             |
|                                          | <b>ТУ:</b> ВУ 300008266.021-2009                                     |
|                                          | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910                                       |
|                                          | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122                                          |