

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:53

Наименование	Параметры
Регулятор перепада давления УРРД-НО-15-0,07-РПД-2,5-150-СТ-1,6-У	<p data-bbox="671 315 1046 383"><b>Исполнение регулятора</b> "после себя"</p> <p data-bbox="671 439 1310 506"><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> 15</p> <p data-bbox="671 562 1259 629"><b>Температура регулируемой среды °С</b> До 150°С</p> <p data-bbox="671 685 1118 752"><b>Номинальное давление (PN)</b> P<sub>y</sub>=1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 808 1066 875"><b>Диапазон регулирования</b> (0,01...0,07) МПа</p> <p data-bbox="671 931 1361 999"><b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч</b> 2,5 м<sup>3</sup>/ч</p> <p data-bbox="671 1055 962 1122"><b>Материал корпуса</b> Сталь 25Л</p> <p data-bbox="671 1178 906 1245"><b>Герметичность</b> 0,1% от K<sub>vy</sub></p> <p data-bbox="671 1301 1107 1368"><b>Климатическое исполнение</b> У (спец. заказ)</p> <p data-bbox="671 1424 1339 1491"><b>Присоединение</b> Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015</p> <p data-bbox="671 1547 1457 1738"><b>Регулируемая среда</b> Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)</p> <p data-bbox="671 1794 1023 1861"><b>ТУ</b> 4218-019-36329069-2011</p> <p data-bbox="671 1917 874 1984"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481805910</p> <p data-bbox="671 2040 852 2107"><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.122</p>