

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:41

Наименование	Параметры
Регулятор перепада давления УРРД-НО-25-0,07-РПД-4-150-СЧ-1,6-УХЛ4	<p data-bbox="671 315 1046 383"><b>Исполнение регулятора</b> "после себя"</p> <p data-bbox="671 439 1310 506"><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> 25</p> <p data-bbox="671 562 1262 629"><b>Температура регулируемой среды °С</b> До 150°С</p> <p data-bbox="671 685 1118 752"><b>Номинальное давление (PN)</b> P<sub>y</sub>=1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 808 1062 875"><b>Диапазон регулирования</b> (0,01...0,07) МПа</p> <p data-bbox="671 931 1358 999"><b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч</b> 4,0 м<sup>3</sup>/ч</p> <p data-bbox="671 1055 959 1122"><b>Материал корпуса</b> Чугун СЧ25</p> <p data-bbox="671 1178 903 1245"><b>Герметичность</b> 0,1% от K<sub>vy</sub></p> <p data-bbox="671 1301 1110 1368"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ4 (стандартное)</p> <p data-bbox="671 1424 1334 1491"><b>Присоединение</b> Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015</p> <p data-bbox="671 1547 1453 1738"><b>Регулируемая среда</b> Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)</p> <p data-bbox="671 1794 1023 1861"><b>ТУ</b> 4218-019-36329069-2011</p> <p data-bbox="671 1917 871 1984"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481805910</p> <p data-bbox="671 2040 855 2107"><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.122</p>