

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 23:36

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Регулятор перепада давления<br>УРРД-НО-32-0,3-РПД-10-150-НЖ-4,0-ХЛ | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"  |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 32  |
|  | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С  |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=4,0 МПа  |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,05...0,3) МПа   |
|  | <b>Условная пропускная способность Kvy, м3/ч:</b> 10 м3/ч   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т  |
|  | <b>Герметичность:</b> 0,1% от Kvy   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> ХЛ (спец. заказ)   |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015  |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей) |
|  | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |