

Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 02:29

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Регулятор перепада давления УРРД-НО-150-0,6-РПД-160-150-НЖ- 2,5-УХЛ4 | Исполнение регулятора: "после себя" |
| | Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 150 |
| | Температура регулируемой среды °С: До 150°С |
| | Номинальное давление (PN): P _y =2,5 МПа |
| | Диапазон регулирования: (0,1...0,6) МПа |
| | Условная пропускная способность K_{vy}, м³/ч: 160 м ³ /ч |
| | Материал корпуса: Сталь 12Х18Н10Т |
| | Герметичность: 0,1% от K _{vy} |
| | Климатическое исполнение: УХЛ4 (стандартное) |
| | Присоединение: Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015 |
| | Регулируемая среда: Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей) |
| | ТУ: 4218-019-36329069-2011 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805910 |
| | ОКПД 2: 28.14.11.122 |