

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 00:01

Наименование	Параметры
Регулятор перепуска РА-Р-25-1,6 мЗ/ч-З-СЧ-1,6-150-УХЛ4	<b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,3...0,7)МПа
	<b>Условная пропускная способность Kvu, мЗ/ч:</b> 1,6 мЗ/ч
	<b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20
	<b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое (исполнение В, тип 21 ГОСТ 33259-2015)
	<b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая, раствор этиленгликоля до 60%
	<b>ТУ:</b> ВУ 192341451.003-2015
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122