# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 17:06

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Регулятор давления УРРД-НО-20-0,07-РД-6,3-150-СЧ-1,6-УХЛ | **Исполнение регулятора**: "после себя" |
| | **Диаметр условного прохода Ду (DN), мм**: 20 |
| | **Диапазон регулирования**: (0,01...0,07)МПа |
| | **Номинальное давление (PN)**: Ру=1,6МПа |
| | **Материал корпуса**: Чугун (СЧ25) |
| | **Условная пропускная способность Kvy, м3/ч**: 6,3 м3/ч |
| | **Температура регулируемой среды ºС**: не более 150°С |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ (спец. заказ) |
| | **Герметичность**: 0,1% от Kvy |
| | **Присоединение**: Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) |
| | **Регулируемая среда**: Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей. |
| | **ТУ**: 4218-019-36329069-2011 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 8481805910 |
| | **ОКПД 2**: 28.14.11.122 |