

Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 01:14

| Наименование | Параметры |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулятор давления УРРД-НО-15-0,3-РД-1,6-150-СЧ-1,6-УХЛ4 | Исполнение регулятора: "после себя" |
| | Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 15 |
| | Диапазон регулирования: (0,05...0,3)МПа |
| | Номинальное давление (PN): P _y =1,6МПа |
| | Материал корпуса: Чугун (СЧ25) |
| | Температура регулируемой среды °С: не более 150°С |
| | Условная пропускная способность K_{vy}, мЗ/ч: 1,6 мЗ/ч |
| | Климатическое исполнение: УХЛ4 (стандартное) |
| | Герметичность: 0,1% от K _{vy} |
| | Присоединение: Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) |
| | Регулируемая среда: Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей. |
| | ТУ: 4218-019-36329069-2011 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805910 |
| | ОКПД 2: 28.14.11.122 |