

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:58

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Реле давления РД-Г-4-G ¹ / ₂ наруж-21-Pg9-3(0,1-0,5МПа)ВВ-4МПа | <p>Модель 4</p> <p>Рабочий диапазон 0,1...0,5 МПа</p> <p>Присоединительная резьба G¹/₂ наружная</p> <p>Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p>Материал мембраны Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p>Электрическое присоединение Электрический разъем в пластиковом корпусе Pg9</p> <p>Контакт SPDT Однополюсный перекидной контакт SPDT</p> <p>Направление срабатывания На повышение давления</p> <p>Уставки Фиксированная</p> <p>Точность срабатывания ±0,03 МПа</p> <p>Максимальное статическое давление 15 МПа</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p>Температура окружающей среды -25...+70°C</p> <p>Температура рабочей среды -40...+130°C</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>ТУ НСРП.406423.004ТУ</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9032200000</p> |