

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 03:05



Наименование	Параметры
Реле давления РД-Г-4-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> наруж-24-Pg9-3(2-5МПа)ВВ-4МПа	<p><b>Модель</b> 4</p> <p><b>Рабочий диапазон</b> 2...5 МПа</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> G<sup>1</sup>/<sub>2</sub> наружная</p> <p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p><b>Материал мембраны</b> Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> Электрический разъем в пластиковом корпусе Pg9</p> <p><b>Контакт SPDT</b> Однополюсный перекидной контакт SPDT</p> <p><b>Направление срабатывания</b> На повышение давления</p> <p><b>Уставки</b> Фиксированная</p> <p><b>Точность срабатывания</b> ±0,2 МПа</p> <p><b>Максимальное статическое давление</b> 15 МПа</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -25...+70°C</p> <p><b>Температура рабочей среды</b> -40...+130°C</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>ТУ</b> НСРП.406423.004ТУ</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9032200000</p>