

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:49

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Реле давления РД-Г-5-G ¹ / ₂ наруж-24-Pg9-3(0,03-0,15МПа)ВВ | <p>Модель 5</p> <p>Рабочий диапазон 0,03...0,15 МПа</p> <p>Присоединительная резьба G¹/₂ наружная</p> <p>Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p>Материал мембраны Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)</p> <p>Электрическое присоединение Электрический разъем в пластиковом корпусе Pg9</p> <p>Контакт SPDT Однополюсный перекидной контакт SPDT</p> <p>Направление срабатывания На повышение давления</p> <p>Уставки Настраиваемая</p> <p>Точность срабатывания ±0,02 МПа</p> <p>Максимальное статическое давление 45 МПа</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p>Температура окружающей среды -25...+70°C</p> <p>Температура рабочей среды -40...+130°C</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>ТУ НСРП.406423.004ТУ</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9032200000</p> |