

# Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 15:35

| Наименование                                   | Параметры                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ротационный сигнализатор уровня РСУ-230.Г.1-ЕХ | <b>Напряжение питания:</b> 230 VAC                             |
|                                                | <b>Форма лопасти:</b> Г-образная                               |
|                                                | <b>Тип присоединения:</b> Резьба G1 1/2                        |
|                                                | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывозащищённое исполнение |
|                                                | <b>Температура рабочей среды:</b> -40...+80°C                  |
|                                                | <b>Степень защиты:</b> IP65                                    |
|                                                | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C               |
|                                                | <b>Рабочее давление:</b> 84...106,7 кПа                        |
|                                                | <b>Коммутируемый ток:</b> не более 4 А                         |
|                                                | <b>Потребляемая мощность:</b> 5 ВА                             |
|                                                | <b>Плотность рабочей среды:</b> от 300 кг/ м <sup>3</sup>      |
|                                                | <b>ТУ:</b> 26.51.66-002-46526536-2023                          |
|                                                | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026802000                                 |
|                                                | <b>ОКПД 2:</b> н/д                                             |