

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 10:17

Наименование	Параметры
Поплавковый конденсатоотводчик SFT30AF-5-DN25-PN25-H-CF8M-F316	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25
	<b>Номинальное давление (PN):</b> 2,5 МПа
	<b>Максимально допустимое давление:</b> 2,45 МПа/200°C
	<b>Максимальное рабочее давление:</b> 1,6 МПа
	<b>Максимальная рабочая температура:</b> 350°C
	<b>Тип конденсатоотводчика:</b> Поплавковый
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь CF8M
	<b>Материал крышки:</b> Нержавеющая сталь F316
	<b>Материал седла клапана:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал диска:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое
	<b>Способ монтажа:</b> Горизонтальная установка
	<b>Рабочий перепад давления:</b> 0,01-0,5 МПа
	<b>Пропускная способность:</b> 2800 кг/ч
	<b>Температура рабочей среды:</b> до 150°C
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.151