

# Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 00:48

Наименование	Параметры
Поплавковый конденсатоотводчик SFT30AW-5-DN25-PN16-L-WCB-F316	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25
	<b>Максимально допустимое давление:</b> 2,45 МПа/200°C
	<b>Максимальное рабочее давление:</b> 1,6 МПа
	<b>Максимальная рабочая температура:</b> 350°C
	<b>Тип конденсатоотводчика:</b> Поплавковый
	<b>Материал корпуса:</b> Углеродистая сталь WCB
	<b>Материал крышки:</b> Нержавеющая сталь F316
	<b>Материал седла клапана:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал диска:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Присоединение:</b> Под приварку
	<b>Способ монтажа:</b> Вертикальная установка
	<b>Номинальное давление (PN):</b> 1,6 МПа
	<b>Рабочий перепад давления:</b> 0,01-0,5 МПа
	<b>Пропускная способность:</b> 2800 кг/ч
	<b>Температура рабочей среды:</b> до 150°C
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.151