

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 15:07

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Поплавковый конденсатоотводчик<br>SFT30AT-8-DN25-PN25-L-CF8-F316 | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25       |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> 2,5 МПа              |
|  | <b>Максимально допустимое давление:</b> 2,45 МПа/200°C |
|  | <b>Максимальное рабочее давление:</b> 1,6 МПа          |
|  | <b>Максимальная рабочая температура:</b> 350°C         |
|  | <b>Тип конденсатоотводчика:</b> Поплавковый            |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь CF8         |
|  | <b>Материал крышки:</b> Нержавеющая сталь F316         |
|  | <b>Материал седла клапана:</b> Нержавеющая сталь       |
|  | <b>Материал диска:</b> Нержавеющая сталь               |
|  | <b>Присоединение:</b> Муфтовое                         |
|  | <b>Способ монтажа:</b> Вертикальная установка          |
|  | <b>Рабочий перепад давления:</b> 0,01-0,8 МПа          |
|  | <b>Пропускная способность:</b> 2800 кг/ч               |
|  | <b>Температура рабочей среды:</b> до 170°C             |
|  | <b>Стандарт:</b> н/д                                   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990                         |
| <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.151                                      |  |