

Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 22:47

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т-300-А- ИСП1-Рt100-0-0-Фл-0-0 | Номинальный диаметр: DN 300 мм |
| | Класс точности: А |
| | Исполнение: Исполнение 1 (датчики расхода (скорости), электронные блоки и вычислительные устройства выполняются единым целым) |
| | Номинальная статическая характеристика (НСХ): Рt100 |
| | Наличие преобразователя давления: Без преобразователя давления |
| | Табло и клавиатура у ВУ: Отсутствует |
| | Присоединение к трубопроводу: Фланцевый |
| | Функция сигнализации о накоплении заданного объёма (массы) жидкости: Отсутствует |
| | Возможность измерений в обратных (реверсивных) потоках: Нет |
| | Питание: 187-242В |
| | Степень защиты: IP65 (IP20 у ВУ и БП при отдельном исполнении) |
| | Температура измеряемой среды: +1...+150°C |
| | Температура окружающей среды: +5...+50°C |
| | ТУ: 4213-009-42968951 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: н/д |
| | ОКПД 2: 26.51.52 |