# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:48

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т-150-В-ИСП2-Pt100-0-0-Фл-0-1 | **Номинальный диаметр**: DN 150 мм |
| | **Класс точности**: B |
| | **Исполнение**: Исполнение 2 ( электронные блоки выполняются единым целым со своими датчиками расхода (скорости) и соединяются линиями связи с находящимися отдельно вычислительными устройствами) |
| | **Номинальная статическая характеристика (НСХ)**: Pt100 |
| | **Наличие преобразователя давления**: Без преобразователя давления |
| | **Табло и клавиатура у ВУ**: Отсутствует |
| | **Присоединение к трубопроводу**: Фланцевый |
| | **Функция сигнализации о накоплении заданного объёма (массы) жидкости**: Отсутствует |
| | **Возможность измерений в обратных (реверсивных) потоках**: Да |
| | **Питание**: 187-242В |
| | **Степень защиты**: IP65 ( IP20 у ВУ и БП при раздельном исполнении) |
| | **Температура измеряемой среды**: +1...+150°C |
| | **Температура окружающей среды**: +5...+50°C |
| | **ТУ**: 4213-009-42968951 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: н/д |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52 |