

Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 10:37

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т-40-В- ИСП4-0-0-0-Фл-СИГ-1 | Номинальный диаметр: DN 40 мм |
| | Класс точности: В |
| | Исполнение: Исполнение 4 (электронные блоки располагаются отдельно и соединяются с датчиками расхода (скорости) сигнальными кабелями длиной до 10 м, а с вычислительными устройствами — линиями связи) |
| | Наличие преобразователя давления: Без преобразователя давления |
| | Табло и клавиатура у ВУ: Отсутствует |
| | Присоединение к трубопроводу: Фланцевый |
| | Функция сигнализации о накоплении заданного объёма (массы) жидкости: Есть |
| | Возможность измерений в обратных (реверсивных) потоках: Да |
| | Номинальная статическая характеристика (НСХ): Без термопреобразователя сопротивления |
| | Питание: 187-242В |
| | Степень защиты: IP65 (IP20 у ВУ и БП при отдельном исполнении) |
| | Температура измеряемой среды: +1...+150°C |
| | Температура окружающей среды: -30...+50°C |
| | ТУ: 4213-009-42968951 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: н/д |
| | ОКПД 2: 26.51.52 |