

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 02:41

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Счетчик-расходомер<br>электромагнитный РМ-5-Т-300-С-<br>ИСП4-Rt100-1-1-Фл-0-0 | <b>Номинальный диаметр:</b> DN 300 мм   |
|   | <b>Класс точности:</b> С  |
|   | <b>Исполнение:</b> Исполнение 4 (электронные блоки располагаются отдельно и соединяются с датчиками расхода (скорости) сигнальными кабелями длиной до 10 м, а с вычислительными устройствами — линиями связи) |
|   | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b><br>Pt100   |
|   | <b>Табло и клавиатура у ВУ:</b> Есть  |
|   | <b>Присоединение к трубопроводу:</b> Фланцевый  |
|   | <b>Функция сигнализации о накоплении заданного объёма (массы) жидкости:</b> Отсутствует   |
|   | <b>Возможность измерений в обратных (реверсивных) потоках:</b> Нет  |
|   | <b>Наличие преобразователя давления:</b> С преобразователем давления  |
|   | <b>Питание:</b> 187-242В  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65 ( IP20 у ВУ и БП при отдельном исполнении)  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> +1...+150°С  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°С  |
|   | <b>ТУ:</b> 4213-009-42968951  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52   |