

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 20:22

Наименование	Параметры
Тензодатчик К-С-183-НПИ 68 т	<p data-bbox="671 181 1273 248">Наибольший предел измерения (НПИ) 68,0 т</p> <p data-bbox="671 304 1046 371">Тип тензодатчика Цилиндрические (сжатие)</p> <p data-bbox="671 427 912 495">Класс точности С</p> <p data-bbox="671 551 946 618">Выходной сигнал 2,0±0,002 мВ/В</p> <p data-bbox="671 674 1070 741">Вид преобразуемой силы Сжатие</p> <p data-bbox="671 797 1390 864">Максимальное число поверочных интервалов 3000 nmax</p> <p data-bbox="671 920 1050 987">Входное сопротивление 1450±10 Ом</p> <p data-bbox="671 1043 1074 1111">Выходное сопротивление 1402±5 Ом</p> <p data-bbox="671 1167 1067 1234">Сопротивление изоляции не менее ≥5000 МОм</p> <p data-bbox="671 1290 1238 1357">Предельные значения температуры от -30 до +50°C</p> <p data-bbox="671 1413 1233 1480">Предел допустимой нагрузки (Elim) 125% от Emax</p> <p data-bbox="671 1536 1086 1603">Разрушающая перегрузка 200%</p> <p data-bbox="671 1659 1042 1727">Напряжение питания, В 5-12В</p> <p data-bbox="671 1783 930 1850">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 1906 1099 1973">Материал корпуса датчика Легированная сталь</p> <p data-bbox="671 2029 892 2096">Длина кабеля 16 м</p> <p data-bbox="671 2152 1086 2219">Температура при монтаже -10...+50°C</p>