

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:58

Наименование	Параметры
Термометр БТ-31.211 (-50-50°C) G1/2.200.2,5	<p data-bbox="671 181 1091 255">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501">Диапазон измерений °C (-50...+50)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 624">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 1046 748">Длина погружной части 200 мм</p> <p data-bbox="671 797 1206 871">Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 967 994">Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 930 1117">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1240">Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1290 863 1364">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610">Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733">Присоединение Осевое</p> <p data-bbox="671 1783 946 1856">Материал гильзы Латунь</p> <p data-bbox="671 1906 962 1980">Рабочее давление 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p>