

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:58

Наименование	Параметры
Термометр БТ-31.212 (0-100°C) G1/2.150.2,5	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °C (0...100)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 1046 745">Длина погружной части 150 мм</p> <p data-bbox="671 797 1203 869">Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 967 992">Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 930 1115">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1238">Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1290 863 1361">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731">Присоединение Осевое</p> <p data-bbox="671 1783 967 1854">Материал гильзы Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 962 1977">Рабочее давление 10 МПа</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p>