

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 13:04

| Наименование                                    | Параметры  |
|---|--|
| Термометр БТ-31.211 (0-250°C)<br>M20x1,5.64.2,5 | <b>Тип изделия:</b> Биметаллический термометр                  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 63 мм                                  |
|   | <b>Диапазон измерений °C:</b> (0...250)°C                      |
|   | <b>Класс точности:</b> 2,5                                     |
|   | <b>Длина погружной части:</b> 64 мм                            |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -10...+60°C               |
|   | <b>Материал штока:</b> Нержавеющая сталь                       |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP54                                    |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Коррозионностойкая сталь<br>12X15Г9НД |
|   | <b>Стекло:</b> Минеральное                                     |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> M20x1,5                       |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ2.1                        |
|   | <b>Присоединение:</b> Осевое                                   |
|   | <b>Материал гильзы:</b> Латунь                                 |
|   | <b>Рабочее давление:</b> 10 МПа                                |
|   | <b>ТУ:</b> 4211-001-4719015564-2008                            |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9025198009                                 |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.51.110                                    |