

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:17

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Термометр БТ-32.212 (0-160°C) M20x1,5.64.2,5</p> | <p>Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p>Диаметр корпуса 63 мм</p> <p>Диапазон измерений °C (0...160)°C</p> <p>Класс точности 2,5</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Длина погружной части 64 мм</p> <p>Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p>Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p>Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p>Стекло Минеральное</p> <p>Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p>Рабочее давление 2,5 МПа</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p>Присоединение Радиальное</p> <p>Материал гильзы Нержавеющая сталь</p> <p>ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p> |