

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 13:13



| Наименование                                  | Параметры   |
|---|---|
| Термометр БТ-41.212 (0-160°C)<br>G1/2.250.1,5 | <p data-bbox="671 181 1091 255"><b>Тип изделия</b><br/>Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>80 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501"><b>Диапазон измерений °C</b><br/>(0...160)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 624"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Длина погружной части</b><br/>250 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-10...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117"><b>Материал штока</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 863 1240"><b>Стекло</b><br/>Минеральное</p> <p data-bbox="671 1290 1230 1364"><b>Материал корпуса</b><br/>Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 963 1610"><b>Рабочее давление</b><br/>2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1783 919 1856"><b>Присоединение</b><br/>Осевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1980"><b>Материал гильзы</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b><br/>4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9025198009</p> |