

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:52

Наименование	Параметры
Термометр БТ-44.220 (0-350°C) G1/2.200.1,0	<p data-bbox="671 181 1091 255">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 80 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501">Диапазон измерений °C (0...350)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 624">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Длина погружной части 200 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1115 1117">Материал штока Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1115 1240">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 863 1364">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 1374 1733">Присоединение универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 1783 943 1856">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1059 1980">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2029 876 2103">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p> <p data-bbox="671 2152 852 2226">ОКПД 2 26.51.51.110</p>