

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:34



| Наименование                                  | Параметры   |
|---|---|
| Термометр БТ-44.220 (0-120°C)<br>G1/2.200.1,0 | <p data-bbox="671 181 1091 253"><b>Тип изделия</b><br/>Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>80 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499"><b>Диапазон измерений °C</b><br/>(0...120)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 622"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869"><b>Длина погружной части</b><br/>200 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1115"><b>Материал штока</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1238"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 863 1361"><b>Стекло</b><br/>Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 1374 1731"><b>Присоединение</b><br/>универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 1783 948 1854"><b>Материал гильзы</b><br/>Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1059 1977"><b>ТУ</b><br/>4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9025198009</p> <p data-bbox="671 2152 852 2224"><b>ОКПД 2</b><br/>26.51.51.110</p> |