

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:21

Наименование	Параметры
Термометр БТ-52.220 (0-60°C) G1/2.200.1,0 СВ Силикон	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °С (0...60)°С</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Длина погружной части 200 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -60...+60°С</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115">Материал штока Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 1117 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1361">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731">Присоединение Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 946 1854">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1977">Тип присоединения Свободная внутренняя резьба</p> <p data-bbox="671 2029 951 2101">Гидрозаполнение силикон</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p>