

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 08:13



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Термометр БТ-52.220 (0-250°C)<br>G1/2.100.1,0 СВ под ГЗ | <p data-bbox="671 181 1091 253"><b>Тип изделия</b><br/>Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499"><b>Диапазон измерений °С</b><br/>(0...250)°С</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869"><b>Длина погружной части</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°С</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115"><b>Материал штока</b><br/>Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 1117 1238"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1361"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731"><b>Присоединение</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 946 1854"><b>Материал гильзы</b><br/>Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1977"><b>Тип присоединения</b><br/>Свободная внутренняя резьба</p> <p data-bbox="671 2029 951 2101"><b>Гидрозаполнение</b><br/>без заполнения</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224"><b>ТУ</b><br/>4211-001-4719015564-2008</p> |