

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 07:42

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Термометр БТ-52.220 (0-350°C)<br>M20x1,5.200.1,0 ПН под ГЗ | <b>Тип изделия:</b> Биметаллический термометр                 |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                |
|  | <b>Диапазон измерений °C:</b> (0...350)°C                     |
|  | <b>Класс точности:</b> 1,0                                    |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                                   |
|  | <b>Длина погружной части:</b> 200 мм                          |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C              |
|  | <b>Материал штока:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10             |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10           |
|  | <b>Стекло:</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> M20x1,5                      |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1                       |
|  | <b>Присоединение:</b> Радиальное                              |
|  | <b>Материал гильзы:</b> Без гильзы                            |
|  | <b>Тип присоединения:</b> Перемещаемая наружная резьба        |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> без заполнения                        |
|  | <b>ТУ:</b> 4211-001-4719015564-2008                           |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9025198009                                |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.51.110                                   |