

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:03

Наименование	Параметры
Термометр БТ-54.220 (0-120°C) G1/2.200.1,5. ЭКП4	<p data-bbox="671 181 1091 255">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501">Диапазон измерений °C (0...120)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 624">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Длина погружной части 200 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 908 1117">Напряжение, В -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1167 1410 1240">Максимальная разрывная мощность контактов 10 Вт, 20 В·А</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1364">Материал штока Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1487">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1536 863 1610">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1733">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1856">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1906 1374 1980">Присоединение универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 2029 948 2103">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 2152 1147 2226">Электроконтактная приставка Исполнение IV</p>