

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 22:34



Наименование	Параметры
Термометр БТ-54.220 (0-60°C) M20x1,5.300.1,5 под ГЗ	<p data-bbox="671 181 1091 253"><b>Тип изделия</b> Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499"><b>Диапазон измерений °C</b> (0...60)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869"><b>Длина погружной части</b> 300 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115"><b>Материал штока</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1117 1238"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1361"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 1374 1731"><b>Присоединение</b> универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 1783 946 1854"><b>Материал гильзы</b> Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 951 1977"><b>Гидрозаполнение</b> без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b> 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9025198009</p>