

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 14:12

Наименование	Параметры
Термопреобразователь ТСМУ 9418-1-500мм-(-25...25)°С-(0-5)мА-1,5%-00	<b>Штуцер:</b> Без штуцера (рис.1)
	<b>Длина монтажной части:</b> 500 мм
	<b>Материал защитной арматуры:</b> Сталь 12Х18Н10Т
	<b>Диапазон измерений °С:</b> (-25...25)°С
	<b>Выходной сигнал:</b> (0-5)мА
	<b>Погрешность:</b> 1,5%
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIICT4 X)
	<b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100М
	<b>Степень защиты от пыли и влаги:</b> IP54
	<b>Комплект монтажных частей:</b> для трубного монтажа электрической соединительной линии КМЧ 075001-00
	<b>Температура окружающей среды:</b> -40...+50°С
	<b>Номинальное давление:</b> 1,0 МПа
	<b>Класс допуска:</b> В
	<b>Напряжение питания:</b> 12...36 В
	<b>ТУ:</b> ТУ 50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9025198009
	<b>ОКПД 2:</b> н/д