

# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 22:10

| Наименование                                                     | Параметры                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Термопреобразователь ТСМУ 9418-6-500мм-(0...100)°С-(4-20)мА-1,0% | <b>Штуцер:</b> Подвижный штуцер с утонением (рис.6)                           |
|                                                                  | <b>Длина монтажной части:</b> 500 мм                                          |
|                                                                  | <b>Материал защитной арматуры:</b> Сталь 12Х18Н10Т                            |
|                                                                  | <b>Диапазон измерений °С:</b> (0...100)°С                                     |
|                                                                  | <b>Выходной сигнал:</b> (4-20)мА                                              |
|                                                                  | <b>Погрешность:</b> 1,0%                                                      |
|                                                                  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIICT4 X) |
|                                                                  | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100М                     |
|                                                                  | <b>Степень защиты от пыли и влаги:</b> IP54                                   |
|                                                                  | <b>Комплект монтажных частей:</b> без КМЧ                                     |
|                                                                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+50°С                              |
|                                                                  | <b>Номинальное давление:</b> 16,0 МПа                                         |
|                                                                  | <b>Класс допуска:</b> В                                                       |
|                                                                  | <b>Напряжение питания:</b> 12...36 В                                          |
|                                                                  | <b>ТУ:</b> ТУ 50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ                                          |
|                                                                  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9025198009                                                |
|                                                                  | <b>ОКПД 2:</b> н/д                                                            |